




Nos gusta imaginar un mundo más limpio.

Sirion ha sido diseñado pensando en el impacto ecológico de sus componentes. Se le dio la prioridad absoluta a materiales reciclados o fáciles de reciclar, evitando aquellos materiales que podrían ser peligrosos para el medio ambiente; de hecho codificamos todas las piezas de plástico y goma para facilitar su identificación y eliminación. Muchos imaginan ya un futuro más limpio, y Daihatsu contribuye a construirlo.



Black Mica metallic



Maroon Mica



Red



Mint Blue metallic opal



Yellow Green Mica metallic

Características

		1.0	1.3	1.3 4WD	1.5 Sport
Longitud total	mm	3.605			3,630
Anchura total	mm	1.665			
Altura total	mm	1.550			
Longitud interior	mm	1.830			
Anchura interior	mm	1.400			
Altura interior	mm	1.275			
Batalla	mm	2.430			
Altura libre al suelo	mm	150			
Radio de giro (en las ruedas)	m	4,3 (13") - 4,7 (14")			
Peso en vacío	kg	890	940 (955 Aut.)	980 (995 Aut.)	965
Peso de arrastre con freno	kg	750	1.000		
Peso de arrastre sin freno	kg	350			
Plazas		5			
Maletero (VDA)	dm ³	de 225 a 630			
Motor		1KR-FE, 3 cil., DOHC, 12 válv., DWVT	K3-VE, 4 cil., DOHC, 16 válv., DWVT		3SZ-VE, 4 cil. en línea, DOCH, 16 válv., DWVT
Diámetro x Carrera	mm	71x84	72x79,7		72x91,8
Cilindrada	cc	998	1.298		1.495
Relación de compresión		10,5	10		
Potencia máxima	kW-r/min	51 (69,34 CV) - 6.000	67 (91,03 CV) - 6.000		76 (103,26 CV) - 6.000
Par máximo	Nm-r/min	94 - 3.600	120 - 4.400		132 - 4.400
Alimentación		inyección electrónica multipunto (EFI)			
Embrague		de un disco en seco			
Tracción		delantera		4WD con junta viscosa progresiva	delantera
Cambio manual		5 velocidades + m.a.			
Cambio automático		4 velocidades + m.a. electrónico			
Suspensiones delanteras		McPherson muelles helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora			
Suspensiones traseras		puente semirrígido, muelles helicoidales, amortiguadores, y barra estabilizadora (con neumáticos de 14")		puente rígido con muelles helicoidales, y barra estabilizadora	puente semirrígido, muelles helicoidales, amortiguadores, y barra estabilizadora
Dirección		cremallera y columna con dirección asistida			
Frenos	delanteros	discos ventilados con servofreno			
	traseros	de tambor con servofreno			
Neumáticos		155/80 R13	175/65 R14		
Capacidad depósito	litros	40		38	40
Consumos: litros/100 km*	urbano	6,1	7,5 (8,6 Aut.)	8,0 (9,0 Aut.)	7,9
	extraurbano	4,4	4,8 (5,2 Aut.)	5,3 (5,5 Aut.)	5,2
	mixto	5,0	5,8 (6,4 Aut.)	6,3 (6,8 Aut.)	6,2
CO ₂ *	g/km	118	137 (151 Aut.)	148 (159 Aut.)	145
Velocidad máxima	km/h	160	170 (165 Aut.)	165 (160 Aut.)	175

*Directiva CE 80/1268/CEE

